

Série FAQ da virtualização dos dados: Se o botão da conexão de teste da origem de dados funciona, as perguntas igualmente trabalharão?

Índice

[Introdução](#)

[Se o botão da conexão de teste da origem de dados funciona, as perguntas igualmente trabalharão?](#)

Introdução

Este documento descreve a finalidade do botão da **conexão de teste** na aba da **informação de todo o recurso** da origem de dados no server de informação de Cisco (CI).

Se o botão da conexão de teste da origem de dados funciona, as perguntas igualmente trabalharão?

Os estados do Guia do Usuário CI: “Clique a conexão de teste para testar a conexão entre CI e a origem de dados.”

Origens de dados que apontam a um server do sistema de gerenciamento de base de dados relacional (RDBMS), tal como o Oracle ou o Sybase:

Quando você clica o botão da **conexão de teste**, os CI abrem uma conexão da conectividade de base de dados de java (JDBC) ao servidor de base de dados. Se o **botão Test Button** funciona, uma conexão está aberta com sucesso e os CI podem enviar perguntas.

Outros tipos da origem de dados, tais como o LDAP: Quando você clica o botão da **conexão de teste**, os CI fixam o hostname para certificar-se de que o host é acessível sobre a rede. Os CI não tentam conectar ao host. Se o **botão Test Button** funciona com sucesso, aquele não indica que os CI podem conectar a seu server. Significa somente que os CI verificam que o host que o server executa sobre pode ser alcançado.