

# Mudança das capacidades CI para a UNIÃO e a UNIÃO TODAS AS perguntas na origem de dados

## Índice

[Introdução](#)

[Mudança das capacidades](#)

## Introdução

Este documento descreve as capacidades muda que é exigido a fim perguntar com **UNIÃO** ou **UNIÃO TODAS** na origem de dados do acesso da unidade central de DataDirect do método de acesso (VSAM) ou do sistema de controle de informação de clientes do Virtual Storage (CIC) no server de informação de Cisco (CI).

## Mudança das capacidades

Termine estas etapas a fim executar a mudança exigida das capacidades de modo que você possa perguntar com **UNIÃO** ou **UNIÃO TODAS** no VSAM ou na origem de dados do acesso da unidade central CIC DataDirect:

1. Navegue a **<CIS\_INSTALL\_DIRECTORY>** > **conf** > **adaptadores** > **sistema** > **datadirect\_mainframe** > **vsamcics\_values.xml**.
2. Adicionar esta mudança da capacidade:

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<common:attributes xmlns:common="http://www.compositesw.com/services/system
  /util/common">
<ns26:attribute xmlns:ns26="http://www.compositesw.com/services/system
  /util/common">
  <ns26:name>/runtime/query/union</ns26:name>
  <ns26:type>BOOLEAN</ns26:type>
  <ns26:value>>true</ns26:value>
  <ns26:configID>jdbc.union</ns26:configID>
</ns26:attribute>
<ns27:attribute xmlns:ns27="http://www.compositesw.com/services/system
  /util/common">
  <ns27:name>/runtime/query/unionAll</ns27:name>
  <ns27:type>BOOLEAN</ns27:type>
  <ns27:value>>true</ns27:value>
  <ns27:configID>jdbc.union_all</ns27:configID>
</ns27:attribute>
<ns29:attribute xmlns:ns29="http://www.compositesw.com/services/system/util
```

```
/common">
<ns29:name>/custom/comp.union_pattern</ns29:name>
<ns29:type>STRING</ns29:type>
<ns29:value>(@binary,@binary)||(@binary,@varbinary)||(@binary,char)||
(@binary,character)||(@binary,vchar)||(@varbinary,@varbinary)||
(@varbinary,char)||(@varbinary,character)||(@varbinary,vchar)||
(@char,@char)||(@char,@vchar)||(@char,~date)||(@vchar,@vchar)||
(@vchar,~date)||(~number,~number)||(@date,@date)||(@time,@time)||
(@vchar,@vchar)||(@timestamp,@timestamp)</ns29:value>
<ns29:configID>comp.union_pattern</ns29:configID>
</ns29:attribute>
</common:attributes
```

### 3. Reinicie os Cl.