

Especificação do Domain Name do usuário CI para serviços da virtualização dos dados

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

O documento descreve como pesquisar defeitos um problema que seja encontrado com o server de informação de Cisco (CI) onde uma alerta do login do cliente oferece somente a entrada para o nome de usuário e senha quando as conexões a um serviço da virtualização dos dados (DV) são feitas, como um webservice ou um ODATA.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada na versão v6.2 CI.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Você registra em um serviço de Web composto e você quer especificar o Domain Name do usuário mas você não está no domínio do composto do padrão. Esta encenação está encontrada

tipicamente se você faz o pedido como um usuário local autenticado do Directory Access Protocol (LDAP) nos CI, e você pertence ao domínio feito sob encomenda que é configurado nos CI a fim utilizar o LDAP.

O problema é que a interface do utilizador (UI) fornece somente campos para um usuário e uma senha.

Solução

No token da autenticação de HTTP, no token de nome de usuário da WS-Segurança, ou no campo de nome de usuário no UI, você pode incorporar seu username com este formato:

`user@<your domain name>`

Por exemplo, quando um usuário nomeado **bsmith** do domínio composto LDAP nomeado **myldap** faz um pedido do serviço de Web, o username deve ser incorporado como **bsmith@myldap**.