

Como você escreve um script que lê colunas de uma tabela e imprime os valores da coluna?

Índice

[Introdução](#)

[Como você escreve um script que lê colunas de uma tabela, e então cópias - para fora a coluna avalia?](#)

Introdução

Este documento descreve como imprimir resultados a uma tela de console com as palavras-chaves da CÓPIA do ATENDIMENTO.

Como você escreve um script que lê colunas de uma tabela, e então cópias - para fora a coluna avalia?

O script nesta seção executa estas ações::

- Lê duas colunas (DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME) da tabela /services/databases/system/ALL_DOMAINS dos sistemas.
- Cópias - para fora os índices das duas colunas.

```
PROCEDURE pConcat()  
BEGIN  
declare result cursor;  
declare domaintype VARCHAR(15);  
declare domainname VARCHAR(15);  
declare concat VARCHAR(70);  
OPEN result FOR SELECT DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME from  
/services/databases/system/ALL_DOMAINS;  
fetch result into domaintype, domainname;  
whileloop:  
while result.found  
do  
begin  
fetch result into domaintype, domainname;  
set concat = domaintype || ' ---> ' || domainname;  
CALL PRINT (concat);  
end;  
end while;  
close result;  
END
```

Enquanto esta imagem mostra, os resultados estão imprimidos ao console: