

# AVM 100 FAQ: Como você muda o nível de registro para o EventCollector (AVM 100) para debugar?

## Índice

### [Introdução](#)

[Como você muda o nível de registro para o EventCollector, ou a visibilidade do aplicativo e o Gerenciamento \(AVM\) 100, para debugar?](#)

## Introdução

Este documento descreve como mudar o nível de registro para o EventCollector (AVM 100) a fim de debugar.

## Como você muda o nível de registro para o EventCollector, ou a visibilidade do aplicativo e o Gerenciamento (AVM) 100, para debugar?

Isto imprime - para fora o texto de cada armadilha e Syslog recebidos pela rede principal no arquivo de registro AVM 100.

Do usuário de rede principal, incorpore este comando:

```
runRegTool.sh - os gs 0.0.0.0 ajustado 127.0.0.1  
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap  
DEBUGAM
```

Para revertê-lo para trás, incorpore este comando:

```
runRegTool.sh - o gs 127.0.0.1 unset 0.0.0.0  
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
```

Se o EventCollector (AVM 100) é executado em um server da unidade, a seguir o AVM precisa de ser reiniciado. Nenhum reinício é necessário se o EventCollector é ativo no servidor de gateway.