

Orchestrator maré da empresa: Use um console de web para servidores de aplicativo múltiplos TEO

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como ter os servidores de aplicativo maré múltiplos do Orchestrator da empresa (TEO) que relatam em um console de web TEO.

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

- 2.1 maré do Orchestrator da empresa ou mais tarde
- Console de web TEO

[Problema](#)

Os usuários querem convergir toda a informação dos servidores de aplicativo múltiplos TEO em um console de web TEO.

[Solução](#)

Execute estas etapas a fim resolver o problema:

1. Vá ao server onde o console de web TEO é instalado.
2. Vá ao TEO instalam o diretório (arquivos de C:\Program (Orchestrator da empresa x86)\Cisco\Tidal).
3. Abra o diretório de **WebConsole**.
4. Procure o **arquivo Web.config**, abra-o, e edite-o.
5. Procure a etiqueta do **<appSettings>**, e então a etiqueta do **key>** do **<add**.

6. Dentro da etiqueta do **key** do **<add**, você verá o `key= " WebServiceUris"` e então o `value= do " endpoint> HTTP <server"`.
7. Põe todos os valores-limite do server HTTP na variável do `valor`, e separe-os por vírgulas:
`value="http://TE01:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,
http://TE02:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,
http://TE03:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"`
8. Salvar o arquivo e reinicie o IIS se necessário.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)