

# Orchestrator maré da empresa: Elevação da edição das causas dos alvos do base de dados Oracle com porta

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Soluções](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve clientes de uma edição considerará quando promovem do Orchestrator maré da empresa (TEO) 2.1.x a 2.2 com alvos do base de dados Oracle.

## [Pré-requisitos](#)

## [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada o Orchestrator maré em 2.2 da empresa ou em mais atrasado.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Problema](#)

Após a elevação de um sistema 2.1.x TEO a um sistema 2.2 TEO, os alvos deverão ser verificados e informação ser adicionados. Contudo, os alvos terão um erro ao tentar conectar. Isto é visto tipicamente em um erro ORA-12541 ou em algum erro com relação à porta. Esta edição

ocorre somente quando o alvo foi definido em 2.1.x, e não ocorrerá se o alvo é definido recentemente em 2.2.

## Soluções

Há duas ações alternativas para esta edição:

- O alvo pode ser suprimido e recreado.
- O string de conexão pode ser mudado à `origem de dados = {DS}; SID= {SID}; Port= {PT}; Unicode=true`. **Nota:** Certifique-se que as portas estão corretas quando você atualizar o string de conexão. O alvo deve então poder ser salvar.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)