

Orchestrator maré da empresa: Os usuários locais não trabalham com serviços de Web

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Alternativas possíveis](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve a edição em torno dos usuários locais (do NON-domínio) que não trabalham corretamente com serviços de Web maré do Orchestrator da empresa (TEO).

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em 2.1 TEO ou em mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema](#)

SoapUI não apoia NTLMv2. Quando o NON-domínio de autenticação explica, o sistema insistirá em usar o NTLMv1 e não reverterá a NTLMv2.

[Alternativas possíveis](#)

A ação alternativa sugerida seria usar a autenticação básica para os serviços de Web se você

deve usar um usuário local. Se um usuário local não é uma exigência, use um usuário de domínio. A autenticação de digest exige uma conta de domínio, e não funcionará corretamente com uma conta local. Refira esta [informação](#) de Microsoft para mais detalhes.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)