

# Orchestrator do processo: O base de dados de TEOReporting não promoveu

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve porque a upgrade da base de dados do relatório pode falhar se o exemplo maré do Orchestrator da empresa (TEO) esteve para baixo por algum tempo.

## [Pré-requisitos](#)

## [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no Orchestrator 2.2 do processo de Cisco e mais atrasado.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## [Problema](#)

Supondo o estão usando os padrões com preparação, e supor o exemplo TEO esteve para baixo pelos meses 6+ ou que os trabalhos SQL para seu base de dados de TEOReporting não foram executado pelos meses 6+, a upgrade da base de dados de TEOReporting pôde falhar quando executada.

## [Solução](#)

Conclua estes passos:

1. Execute o **TEOReporting** - **Divida** o trabalho da **manutenção** SQL das **tabelas** a fim trazer suas tabelas atualizadas e executar a manutenção apropriada.

2. Execute o **script de upgrade de TEOReporting** encontrado no dobrador dos scripts de base de dados dos media de instalação a fim terminar a elevação.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)