

Orchestrator do processo: Não pode consultar a MyTask ao ver uma tarefa

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve a edição quando um utilizador final não pode consultar à página de MyTask quando vendo uma tarefa.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no Orchestrator do processo de Cisco.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Problema](#)

Quando em uma página da tarefa no console de web, o usuário receber a operação é inválido devido ao estado atual do Mensagem de Erro do objeto IIS/ASP ao consultar a MyTasks. Isto pode ocorrer se o usuário está olhando uma tarefa com muita entrada; especificamente, caixas de seleção. Isto é devido a uma configuração padrão por Microsoft IIS projetado impedir ataques em servidores de Web.

[Solução](#)

Termine estas etapas a fim editar o arquivo de configuração de TEOWebConsole:

1. Abra o arquivo Web.Config encontrado no diretório de WebConsole dentro do TEO instalam o diretório.
2. No arquivo Web.Config, encontre a etiqueta do `<appSettings>` e adicionar esta linha:`<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />` **Nota:** 5000 são um valor sugerido, mas pode ser aumentado.
3. Salvar o arquivo Web.Config, feche consoles de web abertos, abra um navegador novo, e vá ao TEOWebConsole a fim rever.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)