

Adicionar logs das perguntas SQL ao adaptador de PeopleSoft

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece a informação sobre o processo para adicionar a informação da pergunta SQL aos logs do adaptador de PeopleSoft.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomenda que você tem o conhecimento do planificador maré 5.3.1.x da empresa.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no planificador maré 5.3.1.x da empresa.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema](#)

Os logs do adaptador de PeopleSoft não mostram que as perguntas que o adaptador está enviando ao base de dados de PeopleSoft para recuperar dados.

[Solução](#)

Esta seção fornece o procedimento que pode ser usado para permitir a pergunta SQL que entra o adaptador de PeopleSoft.

Termine estas etapas a fim permitir o SQL que entra o adaptador de PeopleSoft:

1. Vá ao diretório do serviço de PeopleSoft. Este é o diretório sob o nome de diretório mestre do serviço: {**B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667**}.
2. Se já não existe, adicionar um diretório nomeado **configuração**.
3. No diretório de configuração adicionar um arquivo nomeado **service.props**.
4. No arquivo service.props adicionar o seguinte: **=Information de DatabaseLog**.
5. Salvar o arquivo, a seguir reinicie seu mestre.
6. No log de PeopleSoft você deve agora ver que o SQL pergunta o adaptador se está usando.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)