

# Agendador do Tidal Enterprise: Erro ao criar identificadores de E/S para o trabalho xxx

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento descreve como solucionar o erro ao criar identificadores de E/S para erro de trabalho xxx, quando um trabalho é executado em um agente do Windows.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## [Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

## [Troubleshooting](#)

Verifique se a conta que executa o serviço Agente Tidal tem as seguintes permissões de Diretiva de Segurança Local:

- Atuar como parte do sistema operacional
- Ajustar cotas de memória para um processo
- Ignorar verificação de passagem
- Logon como um lote
- Logon como um serviço
- Substituir um token de nível de processo

Se alguma alteração for feita na Diretiva de Segurança Local do usuário, pare e reinicie o Serviço de Agente Tidal e teste a execução do trabalho novamente. Se você usar um usuário de tempo de execução para o trabalho que seja diferente da conta de serviço do Agente Tidal, certifique-se de que o usuário de tempo de execução tenha *Logon como* permissões de Diretiva de Segurança Local *em lote*.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)