

Planificador maré da empresa: Erro em criar os punhos I/O para o trabalho xxx

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como pesquisar defeitos o erro em criar os punhos I/O para o erro do trabalho xxx, quando um trabalho é executado em um Windows Agent.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no planificador maré da empresa.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Troubleshooting](#)

Verifique que a conta que executa o serviço maré do agente tem estas permissões da política de segurança local:

- Ato como parte do sistema operacional
- Ajuste quotas da memória para um processo
- Contorneie através a verificação
- Entre como um grupo
- Entre como um serviço
- Substitua um token do nível de processo

Se alguma mudança é feita à política de segurança local do usuário, pare e reinicie o serviço maré do agente e teste o trabalho executado outra vez. Se você usa um usuário do tempo de execução para o trabalho que é diferente do que a conta de serviço maré do agente, certifique-se de que o usuário do tempo de execução tem o *fazer logon como* permissões de uma política de segurança local do *grupo*.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)