

Agendador do Tidal Enterprise: Erro retornado à configuração de limites para usuário do trabalho

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Problema](#)

[Resolução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento explica o motivo do erro de inicialização:- Erro retornado à configuração de limites para a mensagem de erro de usuário de trabalho.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas no Unix Agent 3.0.1.09 ou posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

[Problema](#)

No build 3.0.1.09 do agente UNIX, um aprimoramento foi adicionado ao agente para suportar a

definição de valores máximos de usuário em `/etc/security/limits.conf` no Linux.

Resolução

Na máquina do agente, vá para a instalação do agente e, na pasta `bin`, está um arquivo `tagent.ini`. Adicione esse parâmetro ao arquivo `tagent.ini`:

```
ulimitold=y
```

Observação: o parâmetro diferencia maiúsculas e minúsculas. O agente precisa ser parado e reiniciado depois que o parâmetro tiver sido adicionado ao arquivo `tagent.ini`. Se você definir o parâmetro como `_y`, isso forçará o agente a usar as configurações do sistema. Coloque o parâmetro em `_n` para forçar o agente a usar a pasta `limit.conf` localizada em `/etc/security/` diretory.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)