

# A ação do email falha ao usar caracteres especiais

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento fornece a informação sobre a solução a este problema:

A ação do email falha ao usar caracteres especiais: #, &, x, 8

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Cisco recomenda que você tem o conhecimento do planificador maré 5.3.1.x da empresa.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no planificador maré 5.3.1.x da empresa.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Problema](#)

As ações do email falham se o cliente usa uma variável do joboutput que esteja avaliada para incluir um destes caracteres especiais: #, &, x, 8.

## [Solução](#)

Termine estas etapas a fim transferir a versão a mais atrasada do mestre:

1. Vá a <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch> ([clientes registrados somente](#)).
2. Selecione o **Produtos > o Gerenciamento e automatização de redes > o Gerenciamento e automatização de data center > a Automatização da carga de trabalho > o Cisco Tidal Enterprise Scheduler > o Produtos baixo do Cisco Tidal Enterprise Scheduler.**

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)