

# Planificador maré da empresa: Como mover os logs mestres para um local alternado

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Como configurar os logs mestres para residir em um local alternado](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

À revelia, os arquivos de registro mestres são ficados situados no server mestre em um lugar definido. Para um mestre de Windows, os arquivos são ficados situados no diretório MARE \ planificador \ mestre \ log. Para um mestre de Unix, os arquivos são encontrados em: TIDAL/master/log. Este documento fornece a informação em como configurar os logs para ir a um local alternado.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Esta informação supõe uns 5.3.1 ou um mestre 6.0.x.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Como configurar os logs mestres para residir em um local alternado](#)

Termine este procedimento:

1. Adicionar este parâmetro ao arquivo master.props:

```
LogDirectory=<path>
```

Você precisa de usar barras no trajeto. Por exemplo, para um mestre de Windows se o trajeto real é D:\SystemApps\Tidal\Log, uso:

```
LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log
```

**Note:** O parâmetro de `LogDirectory` é diferenciando maiúsculas e minúsculas.

2. O mestre precisa de ser reiniciado após ter feito a mudança master.props.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)