

Planificador maré da empresa: O transportador não conectará a dois bases de dados diferentes se as senhas de conta maré não combinam

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Razão](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve porque o transportador não conectará a dois bases de dados diferentes se as senhas maré não combinam.

[Pré-requisitos](#)

Certifique-se de que você cumpre estas exigências antes que você tente esta configuração:

- 5.3.1 Mestre

[Componentes Utilizados](#)

Este documento supõe o uso do transportador 5.3.1.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema](#)

O transportador não conectará a dois bases de dados diferentes se as senhas maré não combinam.

[Razão](#)

A senha de conta maré deve ser a mesma na fonte e em bases de dados de destino. Quando a senha do base de dados é mudada da senha padrão, a senha nova está armazenada no registro das máquinas de cliente do Windows em uma chave cifrada. O transportador é uma ferramenta do cliente que conecte à fonte e às bases de dados de destino, e sabe para usar a senha que é naquela chave cifrada. Desde que pode somente haver uma chave, as senhas têm que combinar.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)