

# Analizador maré da transação: Transações vazias na tabela TA\_PERF\_USER\_TRANS\_COUNT

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Os usuários puderam encontrar transações vazias ou transações tcode\_id=1 na tabela TA\_PREF\_USER\_TRANS\_COUNT.

## [Pré-requisitos](#)

### [Componentes Utilizados](#)

Versão 1.9 ou mais recente maré de Analyer da transação (TTA)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Solução](#)

Estas transações são padrão e aparecem como vazio ou nulo no base de dados TA.

O seguinte refere-se este:

- Podem ser atividades do fazer logon, trabalhos de background, ou detalhes RFC. Os clientes

podem executar os relatórios de auditoria para verificar e encontrar que programas são executados e de relatórios o t-código vazio.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)