

Analizador maré da transação: Mude o username DB ou a senha

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Usando serviços de Web](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como mudar o username ou a senha para seu base de dados maré do analisador da transação (TA).

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no analisador maré 1.96 da transação.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema](#)

Você vê que um x para aparecer sobre seu base de dados no console do analisador da transação ou no serviço do analisador da transação não começa e registra um relatório de um nome de usuário incorreto ou de uma senha.

[Usando serviços de Web](#)

Conclua estes passos:

1. Abra o console TA, clicar com o botão direito no ícone do base de dados no painel esquerdo, e escolha a **supressão**.
2. Clique **sim** na confirmação.
3. Escolha a **base de dados do > Add TA do arquivo**.
4. Clique em Next. Entre seu nome de usuário e senha novo e certifique-se que o nome do servidor é o servidor de base de dados onde o base de dados TA reside.
5. Uma janela pop-up alerta-o que um base de dados TA já existe. Clique **sim** se você quer usar esse DB.
6. Uma outra janela pop-up alerta-o que há uns sistemas orfandades desse DB, e clica **sim** se você quer os associar ao DB novo.
7. Clique a **faixa clara nos** ajustes do relatório dialogam e clicam o **cancelamento** no diálogo descoberto dos sistemas de SAP.
8. Reinicie o serviço TA.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)