

# Experimentando o som de alarme ao falar através do monofone SPA922

## Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu](#)

[fazer se eu](#)

[estou](#)

[experimentand](#)

[o o som de](#)

[alarme quando](#)

[eu falo através](#)

[do monofone?](#)

[Informações](#)

[Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

**Q. Que posso eu fazer se eu estou experimentando o som de alarme quando eu falo através do monofone?**

R.

**Passo 1:**

Alcance a página de instalação SPA922 com base na Web.

**Passo 2:**

Início de uma sessão Admin do clique **avançado** então.

**Passo 3:**

Telefone do clique.

**Passo 4:**

Enrole para baixo e procure o **ganho de entrada audio (DB)**. Ajuste o **ganho de entrada do monofone a - 6 ou 6.?**

**Passo 5:**

Clique?.

**Note:** Verifique a qualidade do som no telefone para determinar se melhorou. Se isto não trabalhou, continue pisar 6.

**Passo 6:**

Clique **EXT 1**.

**Passo 7:**

Procure o **silêncio supl. permitem-no** e ajustam-n a **sim**.

**Note:** Se você ainda está encontrando o mesmo problema depois que estas mudanças, restauram o dispositivo ao padrão de fábrica e o reconfiguram.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)