

Como eu restauro o codec TANDBERG às instalações padrão de fábrica?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro o codec TANDBERG às instalações padrão de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao codec C90 do sistema do Cisco TelePresence, ao codec C60 do sistema do Cisco TelePresence, ao codec C40 do sistema do Cisco TelePresence e ao Produtos do sistema EX90 do Cisco TelePresence.

Q. Como eu restauro o codec TANDBERG às instalações padrão de fábrica?

A. Esta resposta é válida para o seguinte Produtos:

Codec C20 TANDBERG

Codec C40 TANDBERG

Codec C60 TANDBERG

Codec C90 TANDBERG

TANDBERG EX90

Uma restauração da fábrica pode ser executada executando um único comando **API**.

Log no sistema como o **admin** usando o ssh (shell seguro):

1. Execute o comando **API**: o systemunit FactoryReset do xCommand confirma: Yes
2. O sistema recarregará agora

O procedimento restaurará ou suprimirá:

- Todas as senhas ao padrão de fábrica
- Todas as configurações ao padrão de fábrica, incluindo o SORVO e os ajustes de H.323
- Agenda de telefones local
- Todos os logs
- Informação DHCP

O procedimento não suprimirá do software release chaves - e da opção.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)