

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Pode você usar um T1 com um Cisco TelePresence MCU?](#)

[Sistema T1 do Cisco TelePresence](#)

[T1s da primeira geração e perfil 65](#)

Introdução

Este documento descreve as limitações com o uso de determinado T1s com uma unidade de controle multiponto do Cisco TelePresence (MCU).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Codec C60 do Cisco TelePresence
- Codec C90 do Cisco TelePresence
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Server do Cisco TelePresence

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Codec C60 do Cisco TelePresence
- Codec C90 do Cisco TelePresence
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Server do Cisco TelePresence

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Pode você usar um T1 com um Cisco TelePresence MCU?

Sim. Contudo, as determinadas limitações puderam aplicar-se baseado na série de T1 que você tem. Há atualmente três variações dos sistemas T1:

- T1s da primeira geração, que usam um codec C90
- Sistema T1 do Cisco TelePresence
- Perfil do sistema 65 do Cisco TelePresence, que usa um codec C60 do sistema do Cisco TelePresence

Sistema T1 do Cisco TelePresence

O sistema T1 do Cisco TelePresence pode participar nas conferências sobre o 4500 Series do Cisco TelePresence MCU. Contudo, estas limitações aplicam-se:

- Você não deve poder ver as disposições immersive do TelePresence.
- Você não pode estabelecer conferências automaticamente com o Control Panel.
- Você não pode mudar disposições.

A solução do sistema T1 do Cisco TelePresence foi desenvolvida para integrar proximamente com o server do Cisco TelePresence e é a solução recomendada da multiponto-estrutura. As disposições do TelePresence estão somente disponíveis quando você conecta a um server do Cisco TelePresence (TS7010, [MSE] 8710 do motor do serviço da mobilidade).

T1s da primeira geração e perfil 65

O T1s da primeira geração e o perfil 65 podem participar nas conferências sobre o 4500 Series do Cisco TelePresence MCU. O T1 funciona como um valor-limite normal que participe em uma conferência e, se você tem um controle remoto, em um você possa mudar disposições com o controle de câmera da ponta oposta e estabelecer conferências. Você não deve poder ver as disposições do TelePresence a menos que você conectar a um server do TelePresence (TS7010, MSE8710).