

# Índice

## [Introdução](#)

[Como eu conecto aos serviços da análise um exemplo usando um número de porta específico?](#)

## [Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo relaciona-se à extensão da analítica da suite de gerenciamento do Cisco TelePresence.

### **Q. Como eu conecto aos serviços da análise um exemplo usando um número de porta específico?**

A. À revelia, exemplos nomeados servidor SQL para ser executado em portas dinâmicas. O serviço do navegador SQL é executado em uma porta bem definida permitindo que os clientes conectem através do nome e reorienta o cliente ao número real de porta do exemplo. Se o navegador SQL não é usado ou se você deseja conectar para conectar diretamente ao exemplo, você deve especificar o número de porta em suas propriedades de conexão.

Para conectar a um server através do número de porta, adicione uns dois pontos e o número de porta ao endereço do servidor. <host>: number> do <port

Exemplos:

- sqlserver.company.com:1026
- 10.128.3.5:3233

Note que esta sintaxe se aplica somente aos serviços da análise, e não trabalhe em string de conexão ao motor de base de dados. Veja o [artigo da base de conhecimento 646](#) para que como conecte ao motor de base de dados de um servidor SQL que é executado em uma porta específica.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)