Qual é o TTL dos terminais que se registram com gatekeepers internos da Codian?

Contents

[Introduction](#)
[Qual é o TTL dos terminais que se registram com gatekeepers internos da Codian?](#)
[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 e produtos Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Qual é o TTL dos terminais que se registram com gatekeepers internos da Codian?

A. Os endpoints podem fornecer um TTL (tempo de vida) em seu RRQ (solicitação de registro).

- Se um TTL for fornecido com um valor entre 30 segundos e 5 minutos, esse valor será usado
- Se o TTL fornecido for inferior a 30 segundos, então são usados 30 segundos
- Se o TTL fornecido for superior a 5 minutos, o valor será reduzido para 5 minutos
- Se nenhum TTL for fornecido, serão utilizados 5 minutos

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems