

TelePresence FAQ: Que lâminas MSE 8000 podem ser usadas em um conjunto da lâmina?

Índice

[Introdução](#)

[Que lâminas MSE 8000 podem ser usadas no conjunto da lâmina?](#)

Introdução

Este documento descreve que lâminas podem ser aglomeradas no motor do serviço da mobilidade do Cisco TelePresence (MSE) 8000 chassis.

Que lâminas MSE 8000 podem ser usadas no conjunto da lâmina?

Você pode aglomerar até três lâminas MSE 8510, se todas executam a versão 4.1 ou mais recente da unidade de controle multiponto (MCU). Você pode aglomerar até três lâminas MSE 8710, se todas executam o 2.1 da versão de servidor do TelePresence, ou até quatro lâminas se todos executam a versão 2.2. Você pode abrigar mais de um conjunto em um chassi, ao lado das lâminas autônomas ou dos outros conjuntos, contanto que você não usa o entalhe 10 para nenhuma lâmina aglomerada. A lâmina do supervisor MSE 8050 do Cisco TelePresence **deve estar no** entalhe um e outros nove entalhes podem ser usados para quaisquer outros tipos de lâminas MSE 8000.

Tip: Veja “a aglomeração compreensiva” na ajuda online para mais informação.