

O SNMP presta serviços de manutenção à reinstalação

Índice

[Introdução](#)

[Reinstale o serviço de Cisco SNMP](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este original descreve como reinstalar o serviço do Simple Network Management Protocol (SNMP) de Cisco. Este original aplica a Cisco o centro de contato SNMP.

Reinstale o serviço de Cisco SNMP

1. Interrompa o serviço de gerenciamento de SNMP do centro de contato.
2. Ajuste o tipo startup “desabilitou.”
3. Em um comando prompt de Windows, incorpore **cccsnmpmgmt.exe - remova** “no dobrador icm \ escaninho” para remover o serviço.
4. Ajuste o tipo de serviço de Windows SNMP a “automático.”
5. Comece o serviço de Windows SNMP.
6. Uma vez que Cisco SNMP é desinstalado completamente, copie o dobrador do lugar de “c:\icm\snmp” de uma máquina funcional conhecida e envie-o a uma máquina que não seja funcional.
7. Em um comando prompt de Windows, incorpore **cccsnmpmgmt.exe - instale** “no dobrador icm \ escaninho” para instalar o serviço do centro de contato SNMP de Cisco (CCCSNMP).
8. Uma vez que o serviço é reinstalado, ajuste o tipo startup do serviço CCCSNMP a “automático” e comece o serviço. Isto desabilita automaticamente o serviço de Windows SNMP.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)