

Recursos de contabilidade da interface de saída da contabilidade da política do BGP e da contabilidade da política do BGP

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Material de Suporte](#)

[Convenções](#)

[Configurando relatórios da política BGP](#)

[Configurando a contabilidade da interface de saída da contabilidade da política do BGP](#)

[Comandos show que monitoram o relatório de políticas](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

A característica da contabilidade das normas do Border Gateway Protocol (BGP) (PA) permite que você esclareçam o tráfego IP diferencialmente atribuindo os contadores baseados na lista de comunidade, COMO o número, e/ou o AS_PATH na pela base da interface de entrada.

A contabilidade da interface de saída do BGP PA introduz diversos Ramais para permitir o BGP PA em uma interface de saída e para incluir a contabilidade baseada em um endereço de origem para ambos tráfego da entrada e saída em uma relação. Os contadores baseados em parâmetros tais como a lista de comunidade, o número de sistema autônomo, ou o trajeto do sistema autônomo são atribuídos para identificar o tráfego IP.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Antes que você use a característica do BGP PA, permita o Cisco Express Forwarding (CEF) ou o Distributed Cisco Express Forwarding (dCEF) no roteador.

[Componentes Utilizados](#)

A característica do BGP PA é apoiada primeiramente pelas seguintes Plataformas que apoiam o Cisco IOS Release 12.0(9)S.

- Cisco 7200, 7500, e 12000 Series Router

O número de Plataformas que apoiam esta característica no Cisco IOS Release 12.2(13)T é muito maior. As Plataformas incluem:

- 1400, 1600, 1700, 2600, 3600, 7100, 7200, 7500, AS5300, AS5350, AS5400, AS5800, AS5850, ICS7750, IGX8400 URM, MGX8850, uBR7200.

A contabilidade da interface de saída do BGP PA foi adicionada em 12.0(22)S e introduziu primeiramente como novos recursos em 12.3(4)T. Há muitas plataformas Cisco que apoiam esta característica.

Note: Para obter a informação atualizadas em relação ao suporte a plataforma para esta característica, alcance o [Cisco Feature Navigator II](#) ([clientes registrados somente](#)).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

[Material de Suporte](#)

Esta característica estava primeiramente disponível na liberação 12.0(9)S ED do Cisco IOS® Software. Para que os recursos de contabilidade das normas trabalhem, você deve permitir o BGP e o CEF/dCEF no roteador.

Usando a contabilidade da política do BGP, você pode esclarecer o tráfego (e para aplicar o faturamento) de acordo com a rota que atravessa. Por exemplo, você pode esclarecer o tráfego que é doméstico distribuído, internacional, terrestre, ou o satélite. Desta maneira, você pode identificar e esclarecer todo o tráfego em uma base por cliente.

Esta característica aproveita-se do [comando bgp table-map](#), que classifica os prefixos que põe na tabela de roteamento de acordo com a lista de comunidade, COMO o número, AS_PATH, e assim por diante. Baseado nestes critérios de verificação de repetição de dados, a política de contabilidade BGP ajusta um número da cubeta (atualmente 1 64) de uma tabela de relatório associada com cada relação. Cada cubeta representa uma Classificação de tráfego, que permita que o tráfego IP sejam esclarecidos diferencialmente pela lista de comunidade, COMO o número, ou o AS_PATH pela interface de entrada.

Para mais informação, refira a [contabilidade da política do BGP](#).

Note: O BGP PA mede e classifica o tráfego IP a que é enviado, ou recebido de, pares diferentes. O PA estava previamente disponível em uma interface de entrada somente.

Os recursos de contabilidade da interface de saída da contabilidade da política do BGP introduzem diversos Ramais para permitir o BGP PA em uma interface de saída e para incluir a contabilidade baseada em um endereço de origem para ambos tráfego da entrada e saída em uma relação. Os contadores baseados em parâmetros tais como a lista de comunidade, o número de sistema autônomo, ou o trajeto do sistema autônomo são atribuídos para identificar o tráfego IP. A contabilidade da interface de saída foi adicionada no Cisco IOS Release 12.0(22)S.

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

Configurando relatórios da política BGP

1. Especifique as comunidades nas listas de comunidade (ou defina lista AS_PATH) que classificam o tráfego para explicar.

```
ip community-list 30 permit 100:190
  ip community-list 40 permit 100:198
  ip community-list 50 permit 100:197
  ip community-list 60 permit 100:296
  ip community-list 70 permit 100:201
!
```

2. Defina um **mapa de rotas** para combinar listas de comunidade e ajustar números apropriados da cubeta.

```
route-map set_bucket permit 10
match community 30
set traffic-index 2
!
route-map set_bucket permit 20
match community 40
set traffic-index 3
!
route-map set_bucket permit 30
match community 50
set traffic-index 4
!
route-map set_bucket permit 40
match community 60
set traffic-index 5
!
route-map set_bucket permit 50
match community 70
set traffic-index 6
```

3. Use o **comando table-map** sob o BGP alterar o número da cubeta quando a tabela de IP Routing é atualizada com as rotas aprendidas do BGP.

```
router bgp 110
  table-map set_bucket
  network 15.1.1.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 14.1.1.1 remote-as 100
  !
  ip classless
  ip bgp-community new-format
```

4. Permita os recursos de contabilidade das normas na interface de entrada conectada ao cliente.

```
interface POS7/0
  ip address 15.1.1.2 255.255.255.0
  no ip directed-broadcast
  bgp-policy accounting
  no keepalive
  crc 32
  clock source internal
```

Configurando a contabilidade da interface de saída da contabilidade da política do BGP

A contabilidade da interface de saída da configuração de BGP Pa é muito similar ao BGP PA. Primeira etapa três descrita na seção anterior é exatamente a mesma. A única mudança está no **comando `bgp-policy accounting`** que é usado para permitir a característica PA na relação. No exemplo abaixo do BGP PA é permitido na interface pos 7/0. O critério de Pa é baseado no endereço de origem do tráfego da saída

```
interface POS7/0
 ip address 10.15.1.2 255.255.255.0
 bgp-policy accounting output source
 no keepalive
 crc 32
 clock source internal
```

[Comandos show que monitoram o relatório de políticas](#)

Para inspecionar que prefixo é atribuído a que cubeta e a que a comunidade (ou as comunidades), usam os **comandos `show ip cef` e `show ip bgp`**.

```
Router# show ip cef 196.240.5.0 detail
196.240.5.0/24, version 21, cached adjacency to POS7/2
0 packets, 0 bytes, traffic_index 4
  via 14.1.1.1, 0 dependencies, recursive
  next hop 14.1.1.1, POS7/2 via 14.1.1.0/30
  valid cached adjacency
```

```
Router# show ip bgp 196.240.5.0
BGP routing table entry for 196.240.5.0/24, version 2
Paths: (1 available, best #1)
  Not advertised to any peer
  100
    14.1.1.1 from 14.1.1.1 (32.32.32.32)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external, best
      Community: 100:197
```

Para olhar estatísticas de tráfego da interface per., use o comando **`show cef interface policy-statistics`**.

```
LC-Slot7# show cef interface policy-statistics
:
POS7/0 is up (if_number 8)
Bucket    Packets          Bytes
-----
1          0                 0
2          0                 0
3          50                5000
4          100               10000
5          100               10000
6          10                1000
7          0                 0
8          0                 0
```

[Informações Relacionadas](#)

- [Contabilidade da política do BGP](#)
- [Contabilidade da interface de saída da contabilidade da política do BGP](#)

- [Página de suporte de BGP](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)