

Índice

[Introdução](#)

[Copie arquivos a um roteador com o telnet](#)

Introdução

Este documento descreve o processo usado para copiar uma configuração ou um arquivo de texto a um roteador que não tenha nenhum acesso de transferência de arquivo.

Copie arquivos a um roteador com o telnet

Se seu Tool Command Language dos suportes de roteador (Tcl), você pode criar um arquivo no intérprete do shell Tcl (Tclsh), colar o texto através de uma sessão de Telnet em uma corda Tcl, e escrever a sequência de caracteres de texto ao arquivo.

Para isso, conclua essas etapas:

1. Ligue o intérprete de Tclsh.
2. O tipo **põe [abra o “flash: nome de arquivo” w+] {na** alerta Tcl. Nota: Não pressione a **tecla ENTER na** extremidade da linha.
3. A cópia e cola os conteúdos de arquivo no campo. Assegure-se de que cada suporte encaracolado esteja emparelhado corretamente (nenhuns suportes em aberto).
4. Depois que os conteúdos de arquivo são colados, participe} no campo e pressione o **ENTER**.
5. A fim terminar a sessão de Tclsh, incorpore o comando do **tclquit**.

Seu arquivo de texto deve estar no flash de roteador dentro do nome de arquivo especificado.