

Como excluir usuários LDAP

Aplicabilidade

Empresa Splunk

Descrição

Ao usar LDAP para autenticação, os usuários ainda aparecem no Splunk após serem excluídos.

Investigação

O Splunk Enterprise não remove automaticamente o usuário Splunk correspondente. Geralmente, isso não é um problema, mas se o usuário tiver permissões globais de qualquer tipo, o LDAP pode gerar erros.

Resolução

Etapas para excluir corretamente um usuário do Splunk:

1. Faça backup da pasta `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
2. Procure nos arquivos em `$HOME/splunk/etc/apps/` a sequência de ID de usuário para ver se o usuário possui pesquisas ou objetos com permissões globais.
3. [Reatribuir um ou mais objetos de conhecimento compartilhados a um novo proprietário](#)
4. Em cabeçalhos de pesquisa, revise `splunkd.log` para confirmar se não há erros de autenticação LDAP associados ao usuário.
5. Depois de redirecionar a propriedade do objeto, você poderá remover com segurança a pasta `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
6. Recarregar configurações de autenticação > Controles de acesso > Método de autenticação > "Externo" LDAP > Recarregar configuração de autenticação.

Links relacionados

[Remover um usuário LDAP com segurança no Splunk Enterprise](#)

[Reatribuir um ou mais objetos de conhecimento compartilhados a um novo proprietário](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.