

ERRO: "Chave inválida na estrofe"

Aplicabilidade

Empresa Splunk

Descrição

Depois de alterar as configurações em um arquivo .conf, ele pode ser visto nos logs durante a redefinição da instância, alguns erros relacionados a uma chave inválida na estrofe.

Investigação

Como identificá-lo:

Veja este erro durante o processo inicial da instância:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

Como no exemplo abaixo:

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: _audit _internal _introspection _telemetry _thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

Resolução

Como corrigi-lo:

Algumas das razões pelas quais ele pode receber esses erros podem ser:

1. O atributo tem um erro de digitação. Por exemplo, "indexador" em vez de "índice"
2. O atributo não pertence a essa estrofe.
3. Não há suporte para o atributo nesta versão.
4. O valor do atributo é inválido. Por exemplo, o valor só pode ser booleano e está definido como uma string como o valor.

Aqui está um exemplo de como ler a mensagem e descobrir o motivo

Log de erros:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

Veja a estrofe que contém a chave inválida:

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

O mesmo registro traz as informações do arquivo onde a estrofe está localizada, neste caso, inputs.conf:

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

Nome do atributo:

```
attribute_name
```

E o valor do atributo é:

```
yes
```

Por fim, verifique o manual Splunk do arquivo conf e certifique-se de que um atributo válido esteja sendo usado.

Links relacionados

[inputs.conf](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.