

Como limpar trabalhos de despacho via CLI (Windows/Linux)

Aplicabilidade

CLI do Windows CLI do Linux

Descrição

Enviar mensagens completas do diretório.

Investigação

Resolução

Linux:

1) Acesse o CLI do Cabeçalho de Pesquisa afetado (Se for um Cabeçalho de Pesquisa em cluster, acesse o capitão).

2) Vá para o diretório de expedição:

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

3) Execute o seguinte comando:

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

Por exemplo, o nome do proprietário é " example-owner":

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

4) Verifique se os diretórios do proprietário afetado não estão mais listados:

```
ls | grep splunk-system-user
```

Windows:

1) Vá para a pasta de expedição localizada em:

\$SPLUNK_HOME/opt/splunk/var/run/splunk/dispatch e realizar a limpeza dos diretórios que pertencem ao exemplo de proprietário do usuário afetado ou a quantidade que você considera necessária para reduzir a cota de uso.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.