# Uso excessivo de disco intermitente no capitão do cabeçote de pesquisa

## Aplicabilidade

Empresa Splunk

## Descrição

Em um cluster de cabeçalhos de pesquisa, foi descoberto que o uso do disco no sistema de arquivos usado pelo Splunk na pesquisa
o capitão chefe estava aumentando intermitentemente e quase preenchendo o sistema de arquivos, antes de diminuir subsequentemente,
e, em seguida, aumentar novamente

## Investigação

Vários arquivos .bundle (de replicação) de até 2 GB cada foram encontrados nos seguintes diretórios

```
/data/splunk/var/run
/data/splunk/var/run/snapshot
```

Uma lista desses arquivos .bundle (tar) contendo objetos de conhecimento para replicação continha arquivos grandes antigos (não mais usados)
pesquisar arquivos de /data/splunk/etc/users, que, nesse caso, podem ser excluídos, reduzindo tamanhos futuros de pacotes e
interrompendo os picos de uso do disco.

## Resolução

Binários grandes em etc/apps podem causar o mesmo problema. Não é possível excluir os binários, mas eles não precisam
ser incluídos nos pacotes, evitar que sejam incluídos adicionando-os a uma lista negra via a `estrofe [replicationBlacklist] em distsearch.conf:`

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.3.1/DistSearch/Limittheknowledgebundlesize

Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.