

O Encaminhador Universal Splunk interrompe o encaminhamento de dados durante o dia repetidamente

Aplicabilidade

Empresa Splunk

Descrição

Este artigo tem uma solução simples, mas muito eficaz quando o Splunk Universal Forwarder pára de funcionar repetidamente durante o dia.

Investigação

Esse é um problema conhecido na versão 7.2.4, mas eu o testei com versões mais recentes e ele funciona.

Resolução

No limit.conf abaixo da estrofe [inputproc] defina o atributo file_tracking_db_threshold_mb em um valor mais baixo.

\$SPLUNK_HOME/etc/system/local/

```
[inputproc]
file_tracking_db_threshold_mb attribute_mb =
```

Aqui está a documentação sobre o [file_tracking_db_threshold_mb](#):

E aqui está um arquivo de documentação sobre a solução alternativa, onde você pode encontrar aqui: [Problemas conhecidos=Encaminhador/7.2.4.](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.