

# Início de inicialização de Splunk não está funcionando.

## Aplicabilidade

Empresa Splunk

## Descrição

O Splunk não iniciará automaticamente no momento da inicialização.

## Investigação

O diretório /opt/splunk ou qualquer subdiretório é órfão ou não pertence ao usuário para o qual o Splunk foi configurado para ser executado no momento da inicialização.

## Resolução

- 1) Interrompa o serviço de fragmentação.
- 2) Defina a propriedade para o usuário certo, isto é:

```
sudo chown -R splunk:splunk /opt/splunk
```

- 3) Inicie o serviço Splunk
- 4) Configure o Splunk para iniciar no momento da inicialização:

```
sudo $SPLUNK_HOME/bin/splunk enable boot-start -user <user_name>
```

## Links relacionados

Documentação do Splunk:

Configurar o Splunk Enterprise para ser iniciado no momento da inicialização:

[Configurar o Splunk para iniciar na documentação do tempo de inicialização](#)

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.