

Espaços em branco no relatório de uso de licença ao dividir por host e origem

Aplicabilidade

Empresa Splunk

Descrição

Ao dividir o uso da licença por host, o relatório mostrará alguns espaços em branco, conforme mostrado na captura de tela tirada de uma planilha abaixo:

App permissions

Users with read access can only save objects for themselves, and require write access to be able to share objects with other users.

Roles	Read	Write
Everyone	☐	☐
admin	☐	☐
can_delete	☐	☐
custom_developer	☒	☒
custom_standard	☒	☐
power	☐	☐
splunk-system-role	☐	☐
user	☐	☐

Apply selected role permissions to:

[Learn more](#)

☒ This app only (custom app) ☐ All apps (system)

Investigação

Todos os indexadores reportam periodicamente ao License Manager o estado dos dados indexados: divididos por origem, tipo de origem, host e índice.

Se o número de tuplas distintas (origem, tipo de origem, host, índice) crescer acima do `squash_threshold`, o Splunk esmagará os valores (host, origem} e só reportará uma divisão por {sourcetype, index}.

Devido ao esmagamento nos outros campos, somente o tipo e o índice de divisão por origem garantirão o relatório completo (cada byte). A divisão por origem e host não garante necessariamente a geração de relatórios completos.

Resolução

Para evitar isso, o esmagamento pode ser configurado no arquivo `server.conf` na estrofe `[license]` com o atributo `squash_threshold`.

Aumente o valor, no entanto, isso deve ser feito com cuidado, pois isso pode levar a um alto uso de memória.

```
[license]
squash_threshold =
```

```
squash_threshold = <positive integer>
```

- * Advanced setting. Periodically the indexer must report to license manager the data indexed broken down by source, sourcetype, host, and index. If the number of distinct (source, sourcetype, host, index) tuples grows over the 'squash_threshold', the (host, source) values are squashed and only a breakdown by (sourcetype, index) is reported. This is to prevent explosions in memory + `license_usage.log` lines.
- * Set this only after consulting a Splunk Support engineer.
- * This needs to be set on license slaves as well as license master.
- * Default: 2000

Links relacionados

Documentação do Splunk

[Sobre a Exibição do Relatório de Uso de Licenças do Splunk](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.