

Nome de usuário padrão e senha para o Cisco Transport Controller

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Nome de usuário padrão e senha](#)

[Versão 4.1.x e 4.5 ONS15454](#)

[Versão 4.6.x e mais recente ONS15454](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece o nome de usuário padrão e a senha que você pode usar para registrar no Cisco Transport Controller (CTC) durante a instalação inicial no Cisco ONS 15454.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454
- CTC

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 4.1.x e mais recente do Cisco ONS 15454

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Nome de usuário padrão e senha

Esta seção fornece os valores do início de uma sessão do padrão para versões diferentes do ONS15454.

Versão 4.1.x e 4.5 ONS15454

Use estes valores do início de uma sessão do padrão para registrar no CTC para as versões 4.1.x e 4.5 ONS15454:

- Nome de usuário = CISCO15
- Senha =

O CISCO15 é entregue sem uma senha na versão 4.1.x e 4.5 ONS15454.

Versão 4.6.x e mais recente ONS15454

Use estes valores do início de uma sessão do padrão para registrar no CTC para a versão 4.6.x e mais recente ONS15454:

- Nome de usuário = CISCO15
- Senha = otbu+1

Os valores do início de uma sessão do padrão são diferenciando maiúsculas e minúsculas em todas as versões do ONS15454. O nome de usuário CISCO15 tem privilégios de superusuário. Você pode usar o CISCO15 para criar outros usuários. Você deve criar um outro SuperUser antes que você possa suprimir do CISCO15.

Problema

Embora o CISCO15 deva ser entregue sem uma senha na versão 4.1.x e 4.5 ONS15454, alguns cartões TCC2 entregados com versão 4.1.x ou 4.5 ONS15454 são carregados com o otbu+1 como a senha padrão. Isto contradiz a informação fornecida na página 3-27 no *guia, no R4.1.x e no R4.5 do procedimento do Cisco ONS 15454*.

Solução

Quando você registra no CTC para a instalação inicial na versão 4.1.x ou 4.5.x ONS15454, use o CISCO15 sem uma senha primeiramente. Se seu início de uma sessão falha, use o **otbu+1** como a senha para o CISCO15. Se você é ainda incapaz de entrar, para satisfazer contacte o centro de assistência técnica da Cisco (TAC) para o auxílio.

Informações Relacionadas

- [Guia do procedimento do Cisco ONS 15454, liberação 8.0](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)