

Prevenção da mensagem de erro "%Error opening tftp://255.255.255.255/network config"

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema: Mensagens de erro de configuração de serviço](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece explicações dos erros da configuração de serviço encontrados durante a inicialização inicial do hardware ao executar o software do Cisco IOS®.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este original não é restringido à versão de software e hardware específica.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o impacto potencial do comando any.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema: Mensagens de erro de configuração de serviço](#)

Ocasionalmente, durante a inicialização do hardware Cisco através do software do Cisco IOS, os Mensagens de Erro similares a estes são indicados:

- %Error opening tftp://255.255.255.255/network-config (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (erro do soquete)
- %Error que abre tftp://255.255.255.255/3620-config (erro de soquete)
- %Error que abre tftp://255.255.255.255/3620.cfg (erro de soquete)

Estes Mensagens de Erro são relacionados à opção de configuração do serviço padrão construídos no software do Cisco IOS, que tenta alcançar os arquivos de configuração de serviço de um server do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) da rede.

Solução

A fim desabilitar esta característica, emita o comando global do **no service config**.

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config
```

Estes Mensagens de Erro já não aparecem na inicialização seguinte do roteador.

Informações Relacionadas

- [Suporte técnico & documentação - Cisco Systems](#)