

O estado do controlador de domínio alistou como para baixo dentro o agente do diretório ativo

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como identificar e resolver um problema que ocorra quando você configura o agente de software do diretório ativo para interagir com um controlador do domínio do Windows.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no software do diretório ativo ASA.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Quando você usa a **C.C. do adacfg** crie o comando a instalação o agente do diretório ativo (AD) em um controlador de domínio (DC) em seu domínio do Windows, status de conexão entre o agente AD e o DC é alistado como *para baixo*.

Use o **comando list C.C. do adacfg** a fim ver o status de conexão:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP          Username          Domain-Name      Latest Status
-----  -
dc        192.168.1.100   Administrator     down
```

Além, o log do adObserver imprime este erro:

```
Segunda-feira o 23 de janeiro 08:24:23 2012: A EXCEÇÃO OCORREU: getDcVersion
.\DcMonitor.cpp:373: Erro com o ConnectServer para o DC: nome C.C.: hostname de 192.168.1.100:
domínio de 192.168.1.100: username mirober2.lab: Senha de administrador: Código de erro do
<hidden>: 800706ba
```

Solução

Quando você adiciona o agente AD ao DC, assegure-se de que o nome de host ou o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do DC estejam usados com - **hospedam** a palavra-chave.

Nota: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DC não deve ser usado. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT não é um valor válido para - **hospede a** palavra-chave. Refira a [C.C. do adacfg criam a](#) seção do *guia da instalação e da instalação para o agente do diretório ativo* para mais informação.

Quando o DC é adicionado corretamente e visível ao agente AD, o **comando list C.C. do adacfg** mostra o estado do DC como *acima*:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP          Username          Domain-Name      Latest Status
-----  -
dc        dc.cisco.com     Administrator     CISCO            up
```

Nota: A identificação de bug Cisco [CSCto66192](#) foi aberta como uma requisição de aprimoramento permitir um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT como um valor válido para - **hospede a** palavra-chave.

Nota: Atualmente, há uns problemas conhecidos quando você usa o nome de host DC. Se você experimenta edições, use o FQDN, e execute então o **comando list C.C. do adacfg** a fim verificar o estado do DC.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)