

ASA FAQ: Posso eu configurar mais entradas NAT estáticas do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma dada?

Índice

[Introdução](#)

[No ASA, posso eu configurar mais entradas NAT estáticas do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma dada?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento responde a uma pergunta frequentemente feita sobre a ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA).

No ASA, posso eu configurar mais entradas NAT estáticas do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma dada?

Sim, o número de traduções NAT ativa (xlates) é tampado pela memória disponível, não o limite da conexão simultânea para a plataforma.

Informações Relacionadas

- [ASA FAQ: No ASA no modo múltiplo, porque eu recebo o tamanho de conjunto de memória é escala permitida inválida de 2 ao Mensagem de Erro 512 quando eu emito o comando? do URL-bloco URL-mempool 10240](#)
- [ASA FAQ: Pode um modo transparente ASA ser configurado sem um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no grupo de bridge?](#)
- [Ferramenta de segurança adaptável FAQ do 5500 Series ASA](#)