

Como reverter do Smart Licensing para o licenciamento tradicional?

Contents

[Introduction](#)

[Condições](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este documento descreve como reverter a configuração de licenciamento inteligente para o licenciamento tradicional.

Não há etapa direta para reverter das licenças inteligentes para as tradicionais. Este artigo contém uma solução alternativa para reverter a configuração do tipo de licença.

Condições

ESA com 12.0 ou posterior e Smart Licensing (SL) habilitado. Se desejar voltar para o Licenciamento tradicional/clássico (CL), siga as etapas mencionadas na seção de solução.

Solução

aviso:

1. Redefina a configuração de volta para todos os valores iniciais/padrão.
2. Isso afeta a produção e é aconselhável salvar uma cópia do arquivo de configuração (com senha criptografada) antes de executar esta ação.

Este é o comando para reverter as alterações

```
(Machine cisco.com)> resetconfig
```

```
Are you sure you want to reset all configuration values? [N]> y
```

```
Machine cisco.com removed from the cluster.
```

```
All settings have been restored to the factory defaults.
```

Note: O comando **resetconfig** só funciona no estado off-line.

Você deve suspender os ouvintes (conforme mencionado aqui) para executar o comando **resetconfig**.

```
(Machine cisco.com)> suspend
```

```
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.
```

```
[30]>
```

```
Waiting for listeners to exit...
```

```
Receiving suspended for Test.
```

```
Waiting for outgoing deliveries to finish...
```

```
Mail delivery suspended.
```

```
(Machine cisco.com)>
```

OU

```
(Machine esa.cisco.com)> diagnostic
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- RAID - Disk Verify Utility.
```

```
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
```

```
- NETWORK - Network Utilities.
```

```
- REPORTING - Reporting Utilities.
```

```
- TRACKING - Tracking Utilities.
```

```
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
```

```
- SERVICES - Service Utilities.
```

```
[ ]> reload
```

This command will remove all user settings and reset the entire device.

If this is a Virtual Appliance, all feature keys will be removed, and the license must be reapplied.

```
Are you sure you want to continue? [N]> y
```

```
Are you *really* sure you want to continue? [N]> y
```

```
Do you want to wipe also? [N]>
```

```
Reverting to "virtualimage" preconfigure install mode.
```

```
Connection to x.x.x.x closed by remote host.
```

Note: Execute a alteração acima em orientação de um engenheiro do TAC. Se você enfrentar algum problema, poderá entrar em contato com o TAC imediatamente.

Informações Relacionadas

- [Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final](#)
- [Como instalar chaves de recurso no Cisco ESA, WSA e SMA](#)
- [Visão geral e práticas recomendadas do Smart Licensing](#)