

Segurança da Web da nuvem: Configurar o usuário/atributos de grupo com PingFederate e ADFS enquanto usando SAML.

Índice

[Introdução](#)

[Requisitos](#)

[Configuração](#)

[PingFed](#)

[ADFS](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

Introdução

Este documento descreve como configurar server de PingFederate e ADFS (serviços federados diretório ativo) IDP para enviar o usuário/grupo dos detalhes ao serviço de segurança de Web da nuvem a fim filtrar granularly políticas.

Requisitos

Cisco recomenda que você tem uma compreensão básica do seguinte.

- Início de uma sessão/acesso administrativos ao server PingFed/ADFS
- Conhecimento de como navegar o server PingFed/ADFS
- Para que granularly trabalhe no tráfego HTTPS, a inspeção HTTPS deve ser reforçada para todo o tráfego

Configuração

Siga por favor abaixo das etapas para configurar o usuário/atributos de grupo com PingFederate e ADFS.

PingFed

Sob a aba das **fontes do atributo > da consulta do usuário**:

- Contrato do atributo: **AUTHENTICATED_GROUPS**
Fonte: **LDAP**

Valor: **memberOf**

- Contrato do atributo: **SAML_SUBJECT**

Fonte: **LDAP**

Valor: **sAMAccountName**

ADFS

Sob **relações de confiança > o partido de confiança confia a aba:**

- Contrato do atributo LDAP: **SAM-Conta-nome**
Tipo que parte LDAP da reivindicação: **Nome ID**
- Contrato do atributo LDAP: **Token-grupos**
Tipo que parte LDAP da reivindicação: **Grupo**

Verificar

Troubleshooting

Não há nenhuma seção de Troubleshooting para este documento.