

ESA FAQ: Que são as diferenças entre corpo-contêm e acessório-contêm regras de filtro no ESA?

Índice

[Introdução](#)

[Que são as diferenças entre corpo-contêm e acessório-contêm regras de filtro?](#)

[corpo-contém](#)

[acessório-contém](#)

Introdução

Este documento descreve as diferenças entre **corpo-contém** e **acessório-contém** regras de filtro na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Que são as diferenças entre *corpo-contêm* e *acessório-contêm* regras de filtro?

Corpo-contém e **acessório-contém** a varredura das regras de filtro o índice de uma mensagem; contudo, há algumas diferenças.

corpo-contém

A regra de filtro do **corpo-contains()** faz a varredura do email de entrada e de todos seus acessórios para um teste padrão particular que seja definido por seu parâmetro. Ao contrário das outras regras, opera-se somente em um formulário unary.

A lógica da exploração pode ser alterada com o comando do **scanconfig** no CLI a fim definir os tipos MIMICAR que devem ou não devem ser feitos a varredura. À revelia, o sistema faz a varredura de todos os acessórios à exceção daqueles com um tipo MIMICAR de *video/**, de *audio/**, de *image/**, ou de qualquer coisa que parece ser um arquivo PDF.

O sistema fazem a varredura dos acessórios do arquivo, tais como o .zip ou os acessórios .gzip que contêm arquivos múltiplos. Você pode ajustar o número de acessórios aninhados, arquivados para fazer a varredura, como um .zip que é contido dentro de um .zip.

acessório-contém

Acessório-contém a regra de filtro é similar ao **corpo-contains()**, mas tenta evitar fazer a varredura do corpo inteiro da mensagem. Isto é, tenta fazer a varredura somente dessa parte que o usuário veria como sendo um acessório.