

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Como faz você email do receptor ou do remetente do whitelist?](#)

Introdução

Este documento descreve como ao whitelist os email do receptor ou do remetente em Cisco enviam por correio eletrônico a ferramenta de segurança (ESA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ESA
- AsyncOS

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em Cisco ESA que executa toda a versão de AsyncOS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Como faz você email do receptor ou do remetente do whitelist?

Termine estes email destinatários do whitelist das etapas de modo que o tráfego que flui para o receptor não seja obstruído por um programa ou pelo filtragem de conteúdo do Anti-Spam:

1. Se você já não tem uma **faixa clara** apropriada **COMO** a política da **exploração**, a seguir para navegar **para enviar políticas > políticas** e clique do **correio recebido adicionar a política**.

2. Nomeie a política e peça-a apropriadamente. Nota: A análise gramatical das políticas ocorre na ordem invertido, assim que assegure-se de que você coloque sua política nova acima de todos os captura-grupos mais largos.
3. Escolha o **receptor**, adicionar o endereço email dos receptores, e o clique **adiciona**.
4. Clique em Submit.
5. Desabilite a filtração do Spam, o filtragem de conteúdo, e os todos os outros serviços que você não deseja se ter aplicado a este receptor.
6. Comprometa as mudanças.

Nota: Este procedimento é o mesmo quando você tenta ao whitelist um endereço email do remetente, mas você escolhe o **remetente em** etapa 3.