

Como eu altero o encabeçamento sujeito para embandeirar as mensagens que têm uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR)?

Índice

[Como eu altero o encabeçamento sujeito para embandeirar as mensagens que têm uma baixa contagem da reputação de SenderBase \(SBR\)?](#)

Como eu altero o encabeçamento sujeito para embandeirar as mensagens que têm uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR)?

A contagem da reputação de SenderBase (SBR) é um valor entre -10 e +10 para endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, que reflete a probabilidade que um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é usado atualmente para enviar a Spam. (Alguns endereços para que nenhuma informação são retorno disponível um “nenhuns” contagem). Você pode usar esta contagem de várias maneiras como parte de sua política de gerenciamento do Spam da empresa. Algumas gerentes de rede puderam querer etiquetar mensagens com suas contagens SBR a fim permitir filtros mais abaixo de seu encanamento do email de atuar nas contagens.

A fim usar contagens SBR, o ouvinte deve ter perguntas de SenderBase permitidas. Este é o comportamento padrão e pode somente ser mudado do CLI com o comando do **listenerconfig->edit->setup**. (Nota que mesmo se os SBR são desabilitados, você ainda considerará relatórios da contagem SBR de “nenhuns” para cada host de emissão nos mail_logs arquivar.) A contagem SBR está disponível para todas as mensagens, embora não possa ser “nenhuma” que significa que nenhuma contagem SBR está disponível para um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT baseado no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de emissão da mensagem.

A contagem SBR é armazenada em uma variável, \$REPUTATION, que está disponível a você em filtros da mensagem e em outros lugares. Esta variável pode ser testada a fim determinar alguma ação do filtro e pode ser usada nas ações do filtro tais como a adição de encabeçamentos às mensagens. Este filtro da mensagem mostra como você pode adicionar a contagem e outro de SenderBase parâmetros Chapéu-baseados da política como encabeçamentos do corpo a toda a mensagem enviada através de um ouvinte particular “InboundMail”:

```
AddHATDataForInbound:
If ( recv-inj == "InboundMail" )
{
  insert-header ('X-SBRS', '$REPUTATION');
  insert-header ('X-SenderGroup', '$GROUP');
  insert-header ('X-MailFlowPolicy', '$POLICY');
}
```

Note: Os remetentes para que não há nenhuma contagem SBR terão um valor \$REPUTATION de “nenhuns”. Remetentes que caem em nenhum remetente que específico o grupo terá um grupo do remetente de “<Unknown>” e uma política do fluxo de correio de

“\$ACCEPTED”.

Este filtro da mensagem é mais complexo. Marca sempre os SBR marca como um encabeçamento “x” na mensagem. Se a contagem SBR é menos do que (ou igual) -2.0, a seguir igualmente marcará a reputação no assunto da mensagem na extremidade, fechada nos caracteres do suporte encaracolado direito e esquerdo. Este filtro igualmente tenta não marcar mais de uma vez a linha de assunto:

```
MarkSBRsinSubject:
if ( (recv-inj == "InboundMail") AND
    (subject != "\\{SBRs .*\\}$" )
    {
    insert-header("X-SBRs", "$REPUTATION");
    if (reputation <= -2.0)
    {
    strip-header("Subject");
    insert-header("Subject", "$Subject {SBRs $REPUTATION}");
    }
    }
}
```