

Que banner do SMTP feito sob encomenda codifica pode ser configurado na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA)?

Índice

Além do que códigos e respostas padrão do banner do SMTP, o administrador pode configurar o ESA para retornar códigos e respostas feitos sob encomenda do banner do SMTP.

Os códigos do banner do SMTP são usados por um cliente de SMTP para determinar a ação seguinte em processo de transferência de correio.

Personalizar um código do banner do SMTP pode ser feita para impedir os clientes de SMTP que não esperam o código do banner do SMTP corretamente de entregar o correio ao dispositivo do mail gateway.

Personalizar as respostas SMTP reserva fazer a resposta mais descritivos para seres humanos para ler.

1. Navegue a GUI > políticas do fluxo de correio > parâmetros da política padrão
2. Faça mudanças desejadas
3. Reveja outras políticas do fluxo de correio para todas as mudanças
4. Submeta e comprometa mudanças

Políticas do fluxo de correio > parâmetros da política padrão

Definições

Código

feito sob

encomenda O código SMTP retornou quando uma conexão é estabelecida com este ouvinte.

do banner

do SMTP:

O texto do banner do SMTP retornou quando uma conexão é estabelecida com este ouvinte.

Nota: Você pode usar algumas variáveis neste campo:

Texto feito sob encomenda do banner do SMTP

V a r i á v e l	Definição
--------------------------------------	-----------

\$ G r o u p	Substituído pelo nome do grupo do remetente que foi combinado no CHAPÉU. Se o grupo do remetente não tem nenhum nome, “nenhum” está indicado.
\$ H o s t n a m e	Está substituído pelo hostname remoto se e somente se foi validado pelo dispositivo. Se a pesquisa de DNS reversa do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é bem sucedida mas não retorna nenhum hostname, a seguir “nenhum” está indicado. Se a pesquisa de DNS reversa falha (por exemplo, se o servidor DNS não pode ser alcançado, ou nenhum servidor DNS esteve configurado) o “desconhecido” é indicada então.
\$ O r g l D	Substituído pela identificação de organização de SenderBase (um valor de número inteiro). Se o dispositivo não pode obter uma identificação de organização de SenderBase, ou se o serviço da reputação de SenderBase não retornou um valor, “nenhum” é indicado.
\$ R e m o t e I P	Substituído pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do cliente remoto.
\$ H A T E n t r y	Substituído pela entrada no CHAPÉU que o cliente remoto combinou.