

Como posso eu limitar a taxa da entrega em minha ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA) aos determinados domínios ou anfitriões?

Índice

[Introdução](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como à entrega do limite de taxa aos determinado domínios ou host.

Solução

O comando do *destconfig* no CLI ou a *tabela de controles do destino na aba das políticas do correio* no GUI podem ser usados para configurar a taxa da entrega que limita na ferramenta de segurança do email de Cisco ao domínio ou ao host específico. Permitir esta opção é recomendada às vezes de impedir overloading os host remotos.

Está abaixo um exemplo CLI em como limitar a entrega da taxa ao domínio "example.com".

```
mail.example.com> destconfig
There are currently 2 entries configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.
[ ]> new
Enter the domain you wish to limit.
[ ]> example.com
Do you wish to configure a concurrency limit for example.com? [Y]>
Enter the max concurrency limit for "example.com".
[500]> 100
Do you wish to apply a recipient limit to this domain? [N]> y
Enter the number of minutes used to measure the recipient limit.
[60]> 60
Enter the max number of recipients per 60 minutes for "example.com".
[ ]> 1000
```

Select how you want to apply the limits for example.com:

1. One limit applies to the entire domain example.com
2. Separate limit for each mail exchanger IP address

[1]>

Select how the limits will be enforced:

1. System Wide
2. Per Virtual Gateway(tm)

[1]>

Do you wish to apply a specific TLS setting for this domain? [N]>

Do you wish to apply a specific bounce verification address tagging setting for this domain?

[N]>

Do you wish to apply a specific bounce profile to this domain? [N]>

There are currently 3 entries configured

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.

[]>

mail.example.com> commit