

Usando a tecnologia virtual do gateway na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA)

Índice

[Introdução](#)

[Tecnologia virtual do gateway](#)

Introdução

Este documento descreve como usar a tecnologia virtual do gateway na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA).

Tecnologia virtual do gateway

A tecnologia virtual do gateway permite que você crie interfaces IP múltiplas para ter uma fila original do hostname e da entrega de correio. O ESA parecerá ser mais de um server ao interagir com outros server, significando que cada grupo da interface IP ou da interface IP é um gateway virtual.

O objetivo da tecnologia virtual do gateway é assegurar-se de que cada relação se identifique de acordo com a especificação configurada. Por exemplo, quando os ouvintes múltiplos são configurados, cada um é atribuído a uma interface IP. Quando um server conecta ao ouvinte, fornecerá uma bandeira que indique o hostname apropriado associado com essa interface IP. Isto é importante se o dispositivo está hospedando domínios múltiplos e cada domínio deve ter seus próprios ouvinte e bandeira original.

Os gateways virtuais podem ser usados para melhorar a entrega. Você pode criar um grupo de interfaces IP e usar esse gateway virtual para entregar mensagens. O ESA girará através dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e distribuirá a entrega sobre o grupo de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Enquanto cada gateway virtual conecta a um server, fornece o hostname apropriado no comando HELO ou EHLO S TP. Isto é vantajoso ao entregar volumes altos do correio aos sistemas que limitam conexões, mensagens, ou receptores em uma base por-IP. Isto pode igualmente ser usado para assegurar-se de que o fósforo que dianteiro e reverso DNS o hostname forneceu no HELO ou no EHLO.