

# Que datilografa das listas negras é usado por SenderBase?

## Índice

[Introdução](#)

[Que datilografa das listas negras é usado por SenderBase?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve que tipos de listas negras são usados por SenderBase.

## Que datilografa das listas negras é usado por SenderBase?

O serviço da reputação de SenderBase (SBR) fornece um exato e uma maneira flexível para que você rejeite ou estrangule os sistemas suspeitados transmitir o Spam baseado no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de conexão do host remoto. Os SBR retornam uma contagem baseada na probabilidade que uma mensagem de uma fonte dada é Spam, variando de -10 (certo ser Spam) com 0 a +10 (certo não ser Spam).

Um componente importante dos SBR marca para todo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é sua presença em outro listas negras DNS-baseadas. Os usos SBR sobre 2 dúzia listas negras DNS-baseadas diferentes, tornadas mais pesadas em maneiras de variação, de contribuir aos SBR marcam. Algumas das listas negras, tais como SORBS, têm realmente as lista múltiplas associadas com elas segundo porque um sistema foi alistado em seu base de dados. Há outros componentes dos SBR marca, como o nível das queixas sobre o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e o volume do correio, porém os componentes e os pesos exatos da lista negra usados nos SBR que marcam o algoritmo mudam ao longo do tempo e são proprietários.

A lista negra DNS-baseada principal “famílias” usadas por SenderBase inclui:

- SpamCop: [www.spamcop.net](http://www.spamcop.net)
- SBL (SpamHaus Blocklist): [www.spamhaus.org](http://www.spamhaus.org)
- PBL (lista do bloco da política de Spamhaus)
- NJABL (não apenas uma outra lista preta): [www.njabl.org](http://www.njabl.org)
- SORBS (o Spam e abre o relé que obstrui o sistema): [www.sorbs.net](http://www.sorbs.net)
- OPM (lista aberta do monitor do proxy): [opm.blitzed.org](http://opm.blitzed.org)
- CBL (lista negra composta): [cbl.abuseat.org](http://cbl.abuseat.org)
- RFC-ignorante: [rfc-ignorant.org](http://rfc-ignorant.org)
- Five-Ten Blocklist: [www.five-ten-sg.com](http://www.five-ten-sg.com)
- MAPAS (Trend Micro DNSBL): [www.mail-abuse.com](http://www.mail-abuse.com)

## Informações Relacionadas

- [Perguntas mais frequentes de SenderBase](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)