

Por que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT enviar de meu ESA tem um ponto baixo SBR e como pode esta ser fixa?

Índice

[Introdução](#)

[Por que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT enviar de meu ESA tem uma baixa contagem da reputação de SenderBase \(SBR\) e como pode isto ser fixa?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve porque o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de emissão de uma ferramenta de segurança do email (ESA) pode ter uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR) e como isto pode ser fixo.

Por que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT enviar de meu ESA tem uma baixa contagem da reputação de SenderBase (SBR) e como pode isto ser fixa?

As contagens de SenderBase são atribuídas aos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e à escala de -10 a +10, refletindo a probabilidade que um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT está tentando enviar a Spam. As contagens altamente negativas indicam os remetentes que são muito prováveis enviar o Spam; as contagens altamente positivas indicam os remetentes que são pouco suscetíveis de enviar o Spam. Quando as empresas começam primeiramente a usar o serviço da reputação do SenderBase de Cisco, podem descobrir que os SBR não marcam para seu agente de transferência de correio (MTA) são “ nenhuns ” ou no baixo território positivo. Uma empresa que descobre que não têm um “ nenhum ” ou baixo contagem positiva não deve ser referida. Cisco nunca recomenda que o correio esteja estrangulado ou obstruído para toda a contagem positiva. Uma contagem típica MTA na escala de 0 a 3.5 não é nada ser referido aproximadamente. “ Nenhuns ” ou baixo contagens positivas podem refletir alguma de um número de incluir dos fatores:

- Falta da história para um endereço IP particular
- Volume baixo do correio para um endereço IP particular
- Baixa ou história ocasional das queixas para um endereço IP particular

As contagens do negativo, contudo, são um motivo de preocupação. Indicam que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na pergunta teve queixas numerosas, aparece em listas

negras DNS-baseadas, ou está suspeitado de outra maneira de enviar o Spam. **A estratégia básica para resolver atendimentos de uma contagem de SenderBase do negativo para remover o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT das listas negras DNS-baseadas que contribuem às contagens negativas. Também, assegure para encontrar a causa de raiz para ser pãr e para limpar todo o Spam contaminado possível que envia anfitriões dentro de sua rede.** Usando a interface da WEB de SenderBase (www.senderbase.org), você pode incorporar as listas negras do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da pesquisa que têm o endereço alistado. Se o IP não está alistado em nenhuma listas negra, ou você precisa a ajuda que determina a razão para uma contagem negativa SBR, a seguir contacte o suporte de cliente.

Informações Relacionadas

- [Perguntas mais frequentes de SenderBase](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)