

Perguntas mais frequentes de SenderBase

Índice

[Introdução](#)

[Que é SenderBase?](#)

[Perguntas mais freqüentes](#)

Introdução

Este documento descreve perguntas mais frequentes sobre SenderBase.

Que é SenderBase?

O [serviço da reputação de SenderBase](#) (SBR) fornece um exato, a maneira flexível para que você rejeite ou estrangule os sistemas suspeitados transmitir o Spam baseado na “reputação” do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de conexão associado com o host remoto. Os SBR retornam uma contagem baseada na probabilidade que uma mensagem de uma fonte dada é Spam, variando de -10 (certo ser Spam) com 0 a +10 (certo não ser Spam). Embora os SBR possam ser usados como uma solução autônoma do anti-Spam, é a mais eficaz quando combinada com um varredor índice-baseado do anti-Spam, tal como o Anti-Spam de Cisco.

Perguntas mais freqüentes

- [Como SenderBase trabalha?](#)
- [Como eu uso SenderBase?](#)
- [Como as contagens SBR são determinadas e que significam?](#)
- [Que são os melhores prática para usar SenderBase?](#)
- [É SenderBase no ESA um outro DNS RBL?](#)
- [Que datilografa das listas negras é usado por SenderBase?](#)
- [SenderBase funciona corretamente atrás do NAT?](#)
- [Que o valor SBR de “ nenhuns ” significa?](#)
- [Por que faz o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT enviar de meu ESA tem um ponto baixo SBR e como pode esta ser fixa?](#)
- [Que dados são enviados a SenderBase e como podem isto ser desabilitados?](#)
- [Como eu altero o encabeçamento sujeito para embandeirar as mensagens que têm um ponto baixo SBR?](#)